



Panneaux semi-rigides (30 kg/m^3) d'épaisseur constante, constitués de fibres de laine de roche, revêtus d'un kraft.

Épaisseurs de 60 à 100 mm

Dimensions 1350 x 600 mm



Propriétés du produit

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS	NORMES
Conductivité thermique (λD)	0.037 W/m.K	EN 12667 EN 12939
Réaction au feu	Indéterminée	EN 13501-1 ISO 1182
Tolérance épaisseur	CLASSE T3	
Absorption d'eau	$WS \leq 1.00 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Résistance de diffusion à la vapeur d'eau	$\mu = 1.30$	EN 12086



Sécurité incendie



Facilité de pose



Isolation thermique



Isolation acoustique



Respecte l'environnement

Applications

Multiples, en diverses solutions constructives, comme isolation thermique et acoustique avec pare-vapeur.

Avantages

- Facilité et rapidité d'application
- Stabilité : ne se plie pas et ne se casse pas en application verticale
- Très bonne performance d'isolation
- Sécurité en cas d'incendie
- Bon comportement face à l'eau
- Produit inerte respectant l'environnement (libre de CFC et HCFC)

CONDITIONNEMENT

PANNEAUX PK 30 (30 kg/m³)				
R (m² K/W)	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	M² / Pal.
1,60	60	1350	600	58,32
2,15	80	1350	600	45,36
2,70	100	1350	600	32,40

Emballage : Paquets en plastique rétractable.

PK 30

DOP 7

MW - EN 13162 - T3 - WS

**TERMOLAN**